

Стол сварщика РМС-2

Стол сварщика РМС-2 предназначен для проведения сварочных работ на конструкциях и изделиях, габариты и вес которых соответствуют техническим характеристикам стола, с использованием ручной или полуавтоматической электродуговой сварки.



Любая базовая модификация может иметь по требованию заказчика дополнительные функции и комплектацию (комплектоваться вытяжным устройством и приспособлением для фиксации разъемов).

Подробную информацию о товаре Вы можете узнать по:
тел.: **+375 (17) 316-02-00**
e-mail: info@diag.by

Специалисты нашей компании ответят на все Ваши вопросы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	РМС-2	Ед. изм
Габаритные размеры стола (ш×г×в), (с учётом верхнего воздуховытяжного устройства) макс.	1550×700×2200÷2800	мм
Размеры столешницы (ш×г)	1540×700	мм
Высота столешницы над уровнем пола	930÷945	мм
Размер рабочей плиты	720×500	мм
Равномерно распределённая нагрузка на столешницу	300	кг
Питающая сеть		
Напряжение	380	В
Частота	50	Гц.
Число фаз	3	
Установленная мощность	3,2	кВт
Мощность вентилятора	1,1	кВт
Максимальная мощность потребителей, подключаемых к столу (двухместная однофазная розетка)	2,0	кВт
Степень защиты электротехнических устройств стола сварщика от проникновения пыли, посторонних тел и воды по ГОСТ 14254	IP20	
Максимальный радиус обслуживания воздуховытяжного устройства	2÷4	м
Производительность вентилятора	1800	м ³ /час
Фильтр-картридж, (Высота)	600	мм
Фильтр-картридж, (диаметр)	328	мм
Площадь фильтрующей поверхности фильтр-картридж	12	м ²
Эффективность очистки воздуха не менее	99	%
Уставка реле дифференциального давления PS 1500	1200	Па
Давление сжатого воздуха в пневмосистеме стола не более	4	бар
Покрытие металлических узлов и деталей стола сварщика	порошково-полимерное	
Количество регулируемых опор	4	шт

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня отгрузки, но не более 24 месяцев со дня изготовления.